

Пеллетные камины CENTRO PELLET

CENTRO PELLET Z8 и Z12

Высокоэффективный стальной пеллетный камин, предназначенный для воздушного и водяного отопления.

Камины обладают современным дизайном, что позволяет легко вписать его в интерьер жилого помещения .

Многофункциональный пульт управления (поставляется в комплекте) обеспечит полный комфорт пользования изделием

Пеллетные камины Pellet Z со встроенным вентилятором предназначены для воздушного отопления помещений.

Современный дизайн, качественная сталь, высокая эффективность

Поставляется с пультом дистанционного управления работой камина с возможностью недельного программирования. Главное преимущество - простота установки (нет необходимости в монтаже труб и отопительных приборов) и обслуживания .



КОМПАКТНЫЙ КВАРТИРНЫЙ П ПЕЛЛЕТНЫЙ КАМИН CENTRO PELLET ZS10

Камин пеллетный высокой эффективности Pellet ZS10

Пеллетные камины Pellet Z со встроенным вентилятором предназначены для воздушного отопления помещений

Современный дизайн, качественная сталь, высокая эффективность

Минимальная площадь для установки.

Поставляется с пультом дистанционного управления работой камина с возможностью недельного программирования .

ПЕЛЛЕТНЫЙ КАМИН ВОДОГРЕЙНЫЙ CENTRO PELLET ZV14-30

Водогрейный пеллетный камин со встроенным вентилятором (ZV14 без вентилятора) для воздушного и водяного отопления. Современный дизайн, качественная сталь, высокая эффективность. Минимальная площадь для установки

Поставляется с пультом дистанционного управления работой камина. Поставляется с циркуляционным насосом, клапаном безопасности, пресостатом и расширительным баком .



* Пульт дистанционного управления (стандартная комплектация)

Высокоэффективные камины CENTRO PELLET Z8 и Z12

		Pelet Z8	Pelet Z8
Мощность диапазон	кВт	2,64 - 6,42	2,64 - 9,05
Расход пеллет	кг/ч	0,6 - 1,4	0,6 - 2,6
к.п.д.	%	92,70 - 92,06	92,70 - 89,53
Диаметр дымохода	мм	80	80
Объём бункера пеллет	л/кг	20 / 13	20 / 13
Работа от одной загрузки	ч	9 - 22	6,5 - 22
Потребляемая эл.мощность	Вт	100 - 300	100 - 300
Вес общий	кг	82	91
Габаритные размеры ШхГхВ	мм	495x490x910	495x490x910



Компактные камины CENTRO PELLET ZS10

		Pelet ZS10
Мощность диапазон	кВт	3,08 - 11,10
Расход пеллет	кг/ч	0,69 - 2,47
к.п.д.	%	91,74 - 91,05
Диаметр дымохода	мм	80
Объём бункера пеллет	л/кг	30,5 / 20
Работа от одной загрузки	ч	8 - 29
Потребляемая эл.мощность	Вт	100
Вес общий	кг	100
Габаритные размеры ШхГхВ	мм	996x259x1000



Высокоэффективные водогрейные камины CENTRO PELLET ZV14-30



		Pelet ZV14	Pelet ZV18	Pelet ZV22	Pelet ZV26	Pelet ZV30
Мощность диапазон	кВт	4,17 - 12,46	7,72 - 16,15	7,72 - 19,46	6,95 - 24,59	6,95 - 27,5
Мощность на стороне воды	кВт	3,32 - 10,48	5,92 - 12,32	5,92 - 15,66	5,91 - 21,51	5,91 - 23,81
Мощность на стороне воздуха	кВт	0,85 - 1,98	1,80 - 3,83	1,80 - 3,80	1,04 - 3,08	1,04 - 3,69
Расход пеллет	кг/ч	0,9 - 2,72	1,65 - 3,6	1,65 - 4,4	1,54 - 5,13	1,54 - 6,17
к.п.д.	%	94,72 - 91,55	94,18 - 90,98	94,18 - 89,73	94,02 - 92,81	94,02 - 92,12
Диаметр дымохода	мм	80	80	80	100	100
Объём бункера пеллет	л/кг	26,2117	38,5125	38,5125	70145	70145
Объём котловой воды	л	15	24	24	45	45
Работа от одной загрузки	ч	6,5 - 25	7 - 15	6 - 15	8,8 - 30	7,3 - 30
Потребляемая эл.мощность	Вт	110 - 320	140 - 350	140 - 350	140 - 350	140 - 350
Вес общий	кг	140	190	190	210	210
Габаритные размеры ШхГхВ	мм	485x490x998	544x582x1085	544x582x1085	675x725x1385	675x725x1385