



Vitoclima 200-S

Modernūs „split“ tipo oro kondicioneriai



Ekologiškas šaldymo agentas R32

„Vitoclima 200-S“ yra modernus įrenginys, skirtas patalpoms vėsinti arba šildyti. Kondicionieriui naudojamas aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas R32 užtikrina itin efektyvų veikimą (SEER koeficientas: 7,0) ir atitinka naujausius reikalavimus.

„Vitoclima 200-S“ susideda iš išorinio bloko su šaldymo agentu, estetiškos ir modernios išvaizdos vidinio bloko su apšviečiamu elektroniniu ekranu bei nuotolinio valdymo pulto.

Aukštas efektyvumas

Su nauju šaldymo agentu R32 „Vitoclima 200-S“ įrenginių serija dabar pasižymi aukštu sezoninio energijos suvartojimo efektyvumo koeficientu SEER ir SCOP, kondicionieriui pildyti naudojamas mažesnis agento kiekis.

Dėl pažangios konstrukcijos ir įdiegtų techninių sprendimų „Vitoclima 200-S“ vėsinimo režimas įvertintas A++ energine klase bei šildymo režimas – A+ energine klase. Veikimo ribos vėsinimo režimu nuo -15°C iki +43°C, o šildymo režimu – nuo -15°C iki +24°C (lauko temperatūrą).

„Split“ tipo inverteriniai oro kondicionieriai gali būti dviejų rūšių – su 2,7 kW arba 3,5 kW veikimo galia.


Prietaisas pripildytas ekologišku šaldymo agentu R32.

Vis didėjant oro temperatūrai vasaros sezonu, „Viessmann“ sukūrė „split“ tipo oro kondicionierių seriją „Vitoclima 200-S“. Nuo 2,7 iki 3,5 kW galios oro kondicionieriai užtikrins pakankamą šiluminį komfortą patalpose net ir labai karštomis dienomis.

Intuityvus valdymas

Oro kondicionieriaus „Vitaclima 200-S“ vidinio bloko priekinėje dalyje įrengtas LED ekranas. Jame rodoma esama oro temperatūra ir įrenginio darbo režimas.

Nuotolinio valdymo pulteliu darbo režimą lengva keisti.



Energijos vartojimo efektyvumo klasės (ErP) etiketė

Vidinis blokas



1

Išorinis blokas



4

5



„Split“ tipo oro kondicionierius
VITOClima 200-S

- 1 Vidinis blokas, pasižymintis santūriu dizainu, puikiai derės prie kiekvieno interjero.
- 2 LED ekranas palegins naudotojo ir prietaiso komunikavimą.
- 3 Išorinis blokas su didelio našumo ventiliatoriumi užtikrins patikimą veikimą.
- 4 Ypač efektyvus kompresorius leis užtikrinti platų moduliacijos diapazoną tiek vėsinimo, tiek šildymo režimu.
- 5 Nuotolinio valdymo pulte įmontuotas temperatūros jutiklis ir ekranas su apšvietimu.

VITOCLIMA 200-S
nuo 2,7 kW iki 3,5 kW

Oro kondicionierius patalpų vėsinimui ir šildymui

Buitinis 2,7 kW vėsinimo galios „split“ tipo oro kondicionierius

skirtas 12-18 m² ploto patalpoms



Z017533 užsak. nr.

- Laikmatis prietaiso įjungimo ir išjungimo laikui programuoti
- Wi-Fi
- Nuotolinio valdymo pultas su temperatūros jutikliu ir apšviestu ekranu
- Vertikalus ir horizontalus oro valdymas
- Temperatūros rodymas nuotolinio valdymo pulte
- „I Feel“ režimas
- „+8°C režimas
- LED ekranas

A⁺ vėsinimas
A⁺ šildymas

Buitinis 3,5 kW vėsinimo galios „split“ tipo oro kondicionierius

skirtas 16-24 m² ploto patalpoms



Z017534 užsak. nr.

- Laikmatis prietaiso įjungimo ir išjungimo laikui programuoti
- Wi-Fi
- Nuotolinio valdymo pultas su temperatūros jutikliu ir apšviestu ekranu
- Vertikalus ir horizontalus oro valdymas
- Temperatūros rodymas nuotolinio valdymo pulte
- „I Feel“ režimas
- „+8°C“ režimas
- LED ekranas

A⁺⁺ vėsinimas
A⁺ šildymas



Privalumai:

- Estetinė prietaiso išvaizda
- Šildymo ir vėsinimo funkcija su aukštais SEER ir SCOP koeficientais
- Energetinė klasė: A⁺⁺/A⁺
- Temperatūros ribos: -15°C iki +43°C vėsinimo režimu
-15°C iki +24°C šildymo režimu
- „I Feel“ režimas
- Galimybė reguliuoti žaliuzių padėtį tiek vertikaliai, tiek horizontaliai
- Prietaiso valdymas per mobiliąją programėlę naudojant Wi-Fi ryšį

Funkcijos:

- Wi-Fi – prietaiso valdymas per mobiliąją programėlę
- 24h laikmatis – galima nustatyti kondicionieriaus įjungimo ir išjungimo laiką
- „Turbo“ – greitas patalpų vėdinimas
- „Swing“ – vertikalaus arba horizontalaus oro pūtimo kampo nustatymas
- „Sleep“ – naktinis režimas
- „+8°C“ – ši funkcija leidžia žiemos metu palaikyti pastovią +8°C oro temperatūrą patalpoje

Pristatomos dalys

- Vidinis blokas
- Šaldymo agentu užpildytas išorinis blokas
- Nuotolinio valdymo pultas su sieniniu laikikliu
- Jungiamosios dalys skirtos pritvirtinti vidinį bloką
- Nuotolinio valdymo pulto elementai
- Antibakterinis filtras
- Šaldymo vamzdžių izoliacija

PAGRINDINIAI PRODUKTO PRIVALUMAI

- ++ Estetiška išvaizda
- ++ Šildymo ir vėsinimo funkcijos su aukštais energijos vartojimo efektyvumo rodikliais SEER ir SCOP
- ++ Energetinė klasė: A⁺⁺/A⁺
- ++ Veikimo ribos vėsinimo režimu nuo -15°C iki +43°C ir šildymo režimu nuo -15°C iki +24°C (aplinkos temperatūra)
- ++ „I Feel“ funkcija, kurią nustačius naudojamas nuotolinio valdymo pulte įmontuotas temperatūros jutiklis
- ++ Žaliuzių padėties nustatymas vertikaliai ir horizontaliai
- ++ Wi-Fi ryšys, kurį naudojant prietaisą galima valdyti per mobiliąją programėlę

„Split“ tipo inverterinis oro kondicionierius VITOCLIMA 200-S

„Vitoclima 200-S“ techniniai duomenys			
	Tipas	WS2026MHE2	WS2035MHE2
Užsakymo numeris		Z017533	Z017534
Išorinis blokas	Tipas	WS2026MHE2	WS2035MHE2
Vidinis blokas	Tipas	OSW2026MHE2	OSW2035MHE2
Vardinė vėsinimo galia	kW	2,7	3,5
Vardinė vėsinimo galia	Btu/h	9212	11 942
Vėsinimo galios ribos	kW	0,45 – 3,5	0,7 – 4
Vėsinimo galios ribos	Btu/h	1 535 – 11 942	2 388 – 13 648
Vardinė šildymo galia	kW	2,8	3,67
Vardinė šildymo galia	Btu/h	9 554	12 522
Šildymo galios ribos	kW	0,45 – 4,2	0,8 – 4,5
Šildymo galios ribos	Btu/h	1 535 – 14 330	2 730 – 15 354
Energijos suvartojimas			
– vėsinimas (min. – maks.)	kW	0,82 (0,09 – 1,4)	1,09 (0,09 – 1,45)
– šildymas (min. – maks.)	kW	0,76 (0,16 – 1,5)	0,99 (0,18 – 1,5)
Vardinė srovė			
– vėsinimas	A	6,3	6,6
– šildymas	A	6,8	6,8
Vardinė įtampa		1/N/230 V~/50 Hz	1/N/230 V~/50 Hz
Naudingumo koeficientas			
– EER / SEER	–	3,29 / 6,8	3,23 / 7,0
– COP / SCOP	–	3,71 / 4,0	3,71 / 4,0
Apytikslis patalpų plotas	m ²	iki 27	iki 35
Energetinė klasė			
– vėsinimas / šildymas		A++ / A+	A++ / A+
Išorinis blokas			
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)	mm	782 × 540 × 320	848 × 596 × 320
Svoris	kg	27,5	31
Triukšmo lygis	dB (A)	59	62
Veikimo temperatūros ribos			
– vėsinimas	°C	– 15 ~ +43	– 15 ~ +43
– šildymas	°C	– 15 ~ +24	– 15 ~ +24
Šaldymo agentas		R32	R32
Agento kiekis	kg	0,55	0,7
Pradinis užpildymas – vamzdžio ilgis	m	5	5
Reikalingas agento papildymas	g / m	16	16
Skysčio vamzdis			
– jungtis	"	¼	¼
– skersmuo	mm	6,35	6,35
Dujų vamzdis			
– jungtis	"	¾	¾
– skersmuo	mm	9,52	9,52
Maksimalus vamzdžio ilgis	m	15	20
Didžiausias leistinas skirtumas tarp vidinio ir išorinio bloko montavimo lygių	m	10	10
Vidinis blokas			
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)	mm	790 × 275 × 200	845 × 289 × 209
Svoris	kg	9	10,5
Triukšmo lygis	dB (A)	55 iki 35	57 iki 38
Veikimo temperatūros nustatymas	°C	16 ~ 30	16 ~ 30



Jūsų profesionalus konsultantas: